

Keilnuten-Hobelstähle


für Modellreihe 0 u. I (bis 34 mm Nutenbreite)

Diese Keilnuten-Hobelstähle (Nutmesser) passen zu allen Maschinentypen bis 34 mm Nutenbreite. Außer den Normgrößen kann auch jede Zwischengröße und Zollabmessung kurzfristig geliefert werden.

Werknorm 49.008

Keilnuten f. Bohrungs- \emptyset nach DIN 6885 Bl. 1			
über	bis	B	T
6	8	2	1,1
8	10	3	1,5
10	12	4	1,9
12	17	5	2,4
17	22	6	2,9
22	30	8	3,5
30	38	10	3,5
38	44	12	3,5
44	50	14	4,0
50	58	16	4,5
58	65	18	4,6
65	75	20	5,1
75	85	22	5,6
85	95	25	5,6
95	110	28	6,6
110	130	32	7,6
130	150	36	8,7

B = Nutenbreite, T = Nuttiefe



Schaftabm. mm	5×7	8×16	17×17
Nutenbr. von mm	1-8	6-16	10-34

Stößeinsätze *) nach WN 49.001		
Nr.	\emptyset	Stlg. **)
1	13	100
1	13	100
1	13	100
1	13	100
1	13	100
1	13	100
2	21	150
2	21	150
2	21	150
2	21	150
2	21	150
2	21	150
2	21	150
2	21	150
3	31	200
3	31	200
3	31	200
3	31	200
3	31	200
3	31	200
3	31	200
3	31	200
3	31	200
3	31	200
3	31	200
3	31	200
3	31	200
3	31	200
3	31	200
3	31	200

Stlg. = Stoßlänge

Keilnuten-Hobelstähle HSS			
B	Schaft	Art.-Nr.	Preis €
2	5×7	00780205	
3	5×7	00780305	
4	5×7	00780405	
5	5×7	00780505	
6	5×7	00780605	
8	5×7	00780805	
6	8×16	00780608	
8	8×16	00780808	
10	8×16	00781008	
12	8×16	00781208	
14	8×16	00781408	
16	8×16	00781608	
10	17×17	00781017	
12	17×17	00781217	
14	17×17	00781417	
16	17×17	00781617	
18	17×17	00781817	
20	17×17	00782017	
22	17×17	00782217	
24	17×17	00782417	
25	17×17	00782517	
26	17×17	00782617	
28	17×17	00782817	
32	17×17	00783217	
34	17×17	00783417	

B = Nutenbreite

Preise inkl. LZ

*) Mit dem Stößeinsatz $\emptyset 13$ können Bohrungen ab $\emptyset 20$ mm bearbeitet werden; für Bohrungen unter $\emptyset 20$ mm werden Spez.-Einsatznutstähle (WN 49.001) eingesetzt.

**) Wird eine längere Stoßlänge als 200 mm benötigt, verwendet man die lange Stoßstange (Aufnahme für Keilnuten-Hobelstähle 17×17).

Auch als Sortiment im Holzkasten lieferbar (Zusammenstellung nach Wunsch).
Preis auf Anfrage.



Beispielabbildung