

Werknorm 49.025

Spezial-Räumöl L 1000

Räumöl L 1000 ist ein nicht wassermischbares, chlorfreies, ölnelarmes und hautfreundliches Hochleistungs-Räumöl, das insbesondere auch bei der Bearbeitung von schwerzerspanbaren Werkstoffen eingesetzt wird. Dieses Räumöl enthält Legierungsbestandteile, die eine hervorragende Schneidleistung, gute Oberflächengüte und hohe Standzeiten der Werkzeuge ermöglichen.

Räumöl L 1000 ist für die Bearbeitung von Buntmetallen nicht unbedingt geeignet, ein Vortest am Werkstück wird empfohlen!

Behälter	Liter	Art.-Nr.	Preis €
Kanister (Kunststoff)	25	0251025	
Einweg-Garagenfass (Blech)	60	0251060	

Spezial-Räumöl L 3000

Räumöl L 3000 ist ein nicht wassermischbares, chlor-, phosphor- und schwefelfreies sowie hautverträgliches Hochleistungs-Räumöl für die Bearbeitung von schwer- und schwerstzerspanbaren Stählen und Sonderwerkstoffen sowie hochlegierten Einsatz- und Vergütungsstählen, Chrom- und Chromnickelstählen, Nickel- und Nickellegierungen, Chrom-Molybdänstählen und Siliziumstählen. Dieses Räumöl enthält Legierungsbestandteile, die eine hervorragende Schneidleistung, gute Oberflächengüte und hohe Standzeiten der Werkzeuge ermöglichen sowie der Bildung von Aufbauschneiden entgegenwirken.

Räumöl L 3000 ist für die Bearbeitung von Buntmetallen überwiegend gut geeignet.

Behälter	Liter	Art.-Nr.	Preis €
Kanister (Kunststoff)	25	0253025	
Einweg-Garagenfass (Blech)	60	0253060	
Einweg-Fass (Blech)	200	0253200	

Hydrauliköl

Für Hydraulik-Anlagen, deren Pumpen und Zylinder aufgrund ihrer Bauart und der Betriebsbedingungen eine Druckflüssigkeit mit erhöhtem Verschleißschutzvermögen benötigen.

Behälter	Liter	Art.-Nr.	Preis €
Einweg-Garagenfass (Blech)	60	0250060	
Einweg-Fass (Blech)	208	0250208	